

Właściwe podkłady i wykończenia dla każdego projektu.



FARBY I PODKŁADY



THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®



Ściany: Daydreaming DET678



Ściany: White DEW380

THE #1 CHOICE OF PAINTING PROFESSIONALS®

Jako profesjonaliści, wiecie że niezwykle ważna jest renoma. Dlatego wybieracie wysokiej jakości farby, aby wykonać swoją pracę jak najlepiej. Dunn-Edwards to rozumie. Dlatego skupiamy się na dostarczaniu produktów najwyższej skuteczności.

Zapytajcie dowolnego profesjonalnego malarza i dowiecie się, że Dunn-Edwards jest ich numerem jeden przy wyborze farby. W niezależnym badaniu, licencjonowanych malarzy w Los Angeles, San Diego i Phoenix zapytano, jakich farb użyliby we własnych domach.

Przeważający wybór: Dunn-Edwards.*
Podany powód? Najwyższa jakość!

Nasze farby są tworzone przy użyciu tylko najwyższej jakości składników w celu uzyskania optymalnej wydajności. Ponadto nasi przedstawiciele zapewniają niezrównany zakres usług, poczynwszy od wyboru koloru do odwiedzin w miejscach wykonywania prac.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze relacje z firmami malarskimi opierają się na czymś więcej niż to, co znajduje się w puszcze z farbą. Jesteśmy gotowi dostarczać najlepsze produkty i usługi w celu wsparcia ich działalności.

**Na podstawie badania z lutego 2015 wśród licencjonowanych firm malarskich w rejonach Los Angeles, San Diego i Phoenix, przeprowadzonego przez Options Market Research.*

EKOLOGICZNE DZIEDZICTWO, EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚĆ

Celem firmy Dunn-Edwards zawsze było zapewnienie farby o największej efektywności, w sposób bezpieczny dla środowiska, w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych klientów. Byliśmy zdyscyplinowanym liderem w koncepcji wytwarzania produktów ekologicznych na długo zanim stało się to popularne.

Od naszych składników do etykietowania, do naszej fabryki farb ze Złotym Certyfikatem LEED® – poniżej podajemy tylko niektóre ze sposobów, w jakie staramy się kontynuować naszą ekologiczną spuściznę i dostarczać ekologicznych produktów.



Ściany: Sandcastle DEC740 • Akcent: Georgia Clay DE5181



PRODUKTY OPATRZONE TYM LOGO NIE ZAWIERAJĄ GLIKOLU ETYLENOWEGO

Glikol Etylenowy (EG), rozpuszczalnik często używany w farbach na bazie wody, znajduje się na liście toksycznych zanieczyszczeń atmosfery (TAC) i niebezpiecznych skażeń atmosfery (HAP). W 1983 roku jako pierwsza firma w branży dobrowolnie zastąpiliśmy EG Glikolem Propylenowym, nietoksyczną alternatywą „powszechnie uważaną za bezpieczną” przez FDA. Ponadto każdy produkt Dunn-Edwards z logo EG-Free jest także wolny od innych toksycznych zanieczyszczeń (TAC) czy niebezpiecznych skażeń (HAP) atmosfery.



POZIOM LZO (VOC) i RAVOC NA KAŻDEJ ETYKIECIE

Dunn-Edwards jest pierwszą firmą produkującą farby, która na etykietach podaje oceny RAVOC – Reactivity-Adjusted VOC Content (skorygowana reaktywność zawartości LZO) – co jest lepszym sposobem pomiaru potencjalnego wpływu powłoki na jakość powietrza. Więcej o RAVOC można się dowiedzieć na stronie dunnedwards.com/RAVOC.



ZAKŁAD PRODUKCJI FARB ZE ZŁOTYM CERTYFIKATEM LEED®

W 2011 roku firma Dunn-Edwards otworzyła w Phoenix, w stanie Arizona, pierwszy na świecie i jedyny zakład produkcji farb ze Złotym Certyfikatem LEED®. Zakład zajmujący się produkcją, rozwojem produktów, kontrolą jakości i wieloma innymi sprawami, o powierzchni 336 000 stóp kwadratowych został zaprojektowany jako najbardziej ekologiczny w branży. „LEED” i pokrewne logo jest znakiem towarowym należącym do U.S Green Building Council i jest wykorzystywany za jej zgodą.

Ściany: Silver Skate DE5801



Ściany: Distant Haze DE6282 • Wykończenie: Whisper DEW340



“Po ponad 25 latach w branży farb wiem, że firma Dunn-Edwards robi najlepsze farby dla profesjonalnych malarzy. Wraz z wysoką jakością i niezmiennością, pomoc techniczna Dunn-Edwards i obsługa są najlepsze w branży. Są zawsze moim pierwszym wyborem dla naszych potrzeb malarskich.”

Leo Mendoza, Właściciel
Santa Fe Painting
Orange County, CA

Farby

Wewnętrzne

ULTRA-PREMIUM



EVEREST®

- :: Samogrunująca
- :: Bezzapachowa
- :: Wyjątkowe krycie i trwałość

EVEREST® to linia farb klasy ultra premium, w 100% akrylowych, Zero LZO, idealnych do stosowania w wysokiej jakości projektach mieszkalnych i komercyjnych, w których wymagana jest najwyższa jakość i trwałość.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS SVOC
Mat	EVER10	Zero LZO (0 g/L wg metody badania ISO 11890:2)*	< 1 g/L
Aksamit	EVER20		
Półmat	EVER30		
Półpołysk	EVER50		



SUPREMA®

- :: Wyjątkowe krycie i trwałość
- :: Odporna na szorowanie i brud
- :: Doskonała płynność i wypoziomowanie

SUPREMA® to linia akrylowych farb lateksowych klasy ultra premium, idealnych do stosowania w wysokiej jakości projektach mieszkalnych i komercyjnych, w których wymagana jest największa jakość i trwałość.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS SVOC
Mat	SPMA10	Bardzo niska (10 g/L wg ISO 11890:2)	15 g/L
Aksamit	SPMA20		
Półmat	SPMA30		
Satyna	SPMA40		
Półpołysk	SPMA50		

PREMIUM



SPARTAWALL®

- :: Doskonałe krycie i wydajność
- :: Doskonała płynność i wypoziomowanie
- :: Po wyschnięciu tworzy gładką, jednolitą powierzchnię

SPARTAWALL® to linia akrylowych farb lateksowych klasy premium, idealna do stosowania w projektach mieszkaniowych i komercyjnych, szkołach, szpitalach czy hotelach.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	SWLL10	Bardzo niska (1 g/L)	1 g/L
Aksamit	SWLL20	Zero LZO (0 g/L wg metody badania ISO 11890:2)*	1 g/L
Półmat	SWLL30		
Satyna	SWLL40		
Półpołysk	SWLL50		



SPARTAZERO®

- :: Zero LZO, bardzo słaby zapach
- :: Doskonałe krycie i wydajność
- :: Po wyschnięciu tworzy gładką, jednolitą powierzchnię

SPARTAZERO® to linia farb z zerową zawartością LZO, o bardzo słabym zapachu, klasy premium, idealna do stosowania w projektach mieszkaniowych i komercyjnych, szkołach, szpitalach czy hotelach

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	SZRO10	Zero LZO (2 g/L wg metody badania ASTM D 6886)*	1 g/L
Aksamit	SZRO20		
Półmat	SZRO30		
Satyna	SZRO40		
Półpołysk	SZRO50		



DURAFLO®

- :: Wykończenie jak olejne
- :: Bardzo słaby zapach
- :: Doskonała płynność i wypoziomowanie
- :: Zmywalna wodą

DURAFLO® to linia emalii klasy premium, utworzona w zaawansowanej technologii alkidowej, wodorozpuszczalna, do wykończeń podobnych do olejnych, idealna do stosowania w projektach mieszkalnych i komercyjnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Półpołysk	DURA50	Bardzo niska	35 g/L
Półysk	DURA60	(50 g/L wg ASTM)	

PROFESJONALNE



ACRI-WALL®

- :: Bardzo dobra przy poprawkach
- :: Bardzo dobra odporność na przwieranie
- :: Samogrunująca na suchym tynku

ACRI-WALL® to linia profesjonalnych farb lateksowych, Zero LZO, o słabym zapachu, idealna do stosowania w nowych projektach mieszkaniowych i komercyjnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	ACWC10	Zero LZO (0 g/L wg metody ISO 11890:2)*	1 g/L
Mat RTU	ACWL10		
Półmat	ACWL30	Bardzo niska (4 g/L)	2 g/L
Półpołysk	ACWL50	Bardzo niska (5 g/L)	3 g/L



ULTRA-SCRUB®

- :: Odporna na szorowanie
- :: Bardzo dobra przy poprawkach
- :: Dobre krycie

ULTRA-SCRUB® to profesjonalna, odporna na szorowanie matowa farba lateksowa, idealna do stosowania w nowych projektach mieszkaniowych i komercyjnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	ULSB	Bardzo niska (50 g/L)	15 g/L



QUIK-WALL®

- :: Bardzo dobre krycie
- :: Dobra przy poprawkach
- :: Samogrunująca na suchym tynku

QUIK-WALL® to profesjonalna, gęsta, odporna na zmywanie matowa farba lateksowa, idealna do stosowania w nowych projektach. *(Dostępna tylko w formie koncentratu)*

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	QKWL	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L



SUPER-WALL®

- :: Dobre krycie
- :: Dobra przy poprawkach
- :: Samogrunująca na suchym tynku

SUPER-WALL® to profesjonalna farba lateksowa, matowa, idealna do stosowania w nowych projektach mieszkaniowych i komercyjnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	SWLR10	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L



CONTRACTOR'S EDGE® MAINTENANCE

- :: Wspaniałe krycie i odporność na szorowanie
- :: Łatwa do nakładania

CONTRACTOR'S EDGE® Maintenance to linia profesjonalnych farb akrylowych, idealna do stosowania w projektach wielorodzinnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	PMCE10	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L
Półmat	PMCE30		
Półpołysk	PMCE50		

Zewnętrzne

ULTRA-PREMIUM



EVERSHIELD®

- :: Wyjątkowa odporność na przwieranie zabrudzeń
- :: Znakomite zachowanie połysku
- :: Doskonałe przeciwdziałanie sklejaniu

EVERSHIELD® to farby ultra premium, w 100% akrylowe, idealne do stosowania w wysokiej jakości projektach mieszkalnych w których wymagana jest najwyższa jakość.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS SVOC
Mat	EVSH10	Bardzo niska (14 g/L wg ISO 11890:2)	17 g/L
Aksamit	EVSH20		
Półmat	EVSH30		
Satyna	EVSH40		
Półpołysk	EVSH50	15 g/L	
Półysk	EVSH60		

PREMIUM



SPARTASHIELD®

- :: Doskonałe krycie i trwałość
- :: Po wyschnięciu tworzy gładką, jednolitą powierzchnię
- :: Łatwa do nakładania

SPARTASHIELD® to linia farb premium, w 100% akrylowych, idealna do stosowania w projektach mieszkalnych i komercyjnych. *(* opcja Winylowo-Akrylowa)*

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	SSH10	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L
Mat*	SSHV10		
Aksamit	SSH20	Bardzo niska (45 g/L)	
Półmat	SSH30		
Satyna	SSH40	Bardzo niska (50 g/L)	35 g/L
Półpołysk	SSH40	Bardzo niska (45 g/L)	30 g/L
Półysk	SSH60	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L

PROFESJONALNE



ACRI-HUES®

- :: Bardzo dobre krycie i trwałość
- :: Po wyschnięciu tworzy gładką, jednolitą powierzchnię
- :: Łatwa do nakładania

ACRI-HUES® to linia profesjonalnych farb akrylowych, idealna do stosowania w szerokim zakresie projektów mieszkaniowych i komercyjnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	ACHS10	Bardzo niska (6 g/L)	20 g/L
Półmat	ACHS30	Bardzo niska (3 g/L)	
Półpołysk	ACHS50		



ACRI-BUILD®

- :: Dobre krycie i trwałość
- :: Po wyschnięciu tworzy gładką i jednolitą powierzchnię
- :: Łatwa do nakładania

ACRI-BUILD® to profesjonalna matowa farba, idealna do stosowania w szerokim zakresie projektów mieszkaniowych i komercyjnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	ACBL10	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L

Wewnętrzne/Zewnętrzne

ULTRA-PREMIUM



ARISTOSHIELD®

- :: Doskonała płynność i wypoziomowanie
- :: Doskonała równowaga twardości i elastyczności
- :: Bezpośrednio na metal na odpowiednio przygotowanych powierzchniach.

ARISTOSHIELD® jest emalią ultra premium wewnętržno-zewnętrzną, utworzoną z wykorzystaniem zaawansowanej technologii uretanowo-alkidowej na bazie wody, idealną do stosowania w wymagających wysokiej jakości projektach.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS SVOC
Półmat	ASHL30	Bardzo niska (11 g/L)	5 g/L
Półpołysk	ASHL50		
Wysoki Połysk	ASHL70		

PROFESJONALNE



VERSA Series

- :: Doskonała przy poprawkach
- :: Dobre krycie i trwałość

VERSA Series to linia profesjonalnych farb lateksowych, idealna do stosowania w nowych projektach mieszkaniowych, komercyjnych i wielorodzinnych.

POLYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	W6240	Bardzo niska (50 g/L)	15 g/L
Aksamit	W6230E		20 g/L
Satyna	W6250E		
Półpołysk	W6160E		25 g/L
Półysk	W6220E		

Ściany: Leafy DE5628 • Wykończenie: White Picket Fence DET648

*UWAGA: "Zero LZO" oznacza "Bez dodatku rozpuszczalników organicznych" (Śladowe ilości LZO mogą występować w postaci reszkowych komponentów innych składników. Dunn-Edwards stosuje barwniki Zero LZO; inne dodatki mogą zwiększyć emisję LZO.)

Podkłady

Dlaczego właściwy PODKŁAD?

Przy różnych rodzajach powierzchni które można napotkać przy realizacji projektu, wybór odpowiedniego podkładu jest tak samo ważny, jak wybór właściwych farb. Dunn-Edwards® oferuje szeroką gamę specjalnie opracowanych podkładów. Wszystkie nasze podkłady mają odpowiednie właściwości dla powierzchni do której zostały zaprojektowane, aby dobrze rozpocząć każdy projekt.

Zewnętrzne

DREWNO

**EZ-PRIME®**

- :: Doskonała odporność na tanię
- :: Doskonałe krycie i wydajność
- :: Doskonałe trzymanie emalii

EZ-PRIME® Premium to podkład do drewna idealny do sekwoi i cedru.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
EZPR00	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L

MUR/ODPORNE NA PĘKNIĘCIA

**FLEX-PRIME®**

- :: Łączy pęknięcia włosowate na powierzchni muru/ściany
- :: Bardzo dobra odporność na alkalia i wykwity

FLEX-PRIME® Select to odporny na mikropęknięcia podkład lateksowy do murów/ścian.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
FPSL00	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L

Wewnętrzne

NOWY SUCHY TYNK

**VINYLASTIC®**

- :: Doskonałe właściwości uszczelniające
- :: Doskonałe krycie
- :: Doskonałe trzymanie emalii

VINYLASTIC® Premium jest uszczelniaczem akrylowym do nowych i uprzednio malowanych suchych tynków.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
VNPR00	Bardzo niska (5 g/L)	5 g/L

**VINYLASTIC®**

- :: Bardzo dobre właściwości uszczelniające
- :: Bardzo dobre krycie
- :: Łatwy do nakładania

VINYLASTIC® Select jest uszczelniaczem lateksowym, Zero LZO, do nowych suchych tynków.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
VNSL00	Zero LZO (4 g/L wg ASTM metoda D 6886)*	4 g/L

**VINYLASTIC®**

- :: Dobre krycie
- :: Łatwy do nakładania

VINYLASTIC® Plus jest lateksowym uszczelniaczem do ścian wykończonych gładzią szpachlową.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
VNPL00	Niska (18 g/L wg ISO)	50 g/L

DREWNO

**INTER-KOTE®**

- :: Doskonałe krycie
- :: Doskonałe przyleganie
- :: Łatwe polerowanie

INTER-KOTE® Premium to emalia podkładowa Zero LZO, w 100% akrylowa, do drewna, twardych płyt pilśniowych i ściennych.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
IKPR00	Zero VOC (2 g/L wg ASTM metoda D 6886)*	1 g/L

Wewnętrzne/Zewnętrzne

WIELE POWIERZCHNI

**ULTRA-GRIP®**

- :: Znakomite zakrywanie plam
- :: Bardzo dobra odporność na tanię
- :: Doskonałe przyleganie

ULTRA-GRIP® Premium to podkład akrylowy do wielu powierzchni, z bardzo niską zawartością LZO.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
UGPR00	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L

**ULTRA-GRIP®**

- :: Doskonałe przyleganie
- :: Doskonałe krycie
- :: Dobre trzymanie emalii

ULTRA-GRIP® Select to podkład akrylowy do wielu powierzchni, z zerową zawartością LZO.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
UGSL00	Zero LZO (3 g/L wg ASTM)	1 g/L

MUR

**EFF-STOP®**

- :: Doskonała odporność na powstawanie wykwitów
- :: Doskonała odporność na alkalia
- :: Doskonałe przyleganie

EFF-STOP® Premium to wzmocniony epoksydowo podkład/uszczelniaacz akrylowy do muru.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
ESPR00	Bardzo niska (1 g/L wg ISO)	5 g/L

**EFF-STOP®**

- :: Bardzo dobra odporność na powstawanie wykwitów
- :: Bardzo dobra odporność na alkalia

EFF-STOP® Select to podkład/uszczelniaacz do muru, w 100% akrylowy.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
ESSL00	Bardzo niska (50 g/L)	30 g/L

BLOCKI BETONOWE

**Smooth BLOCFIL™**

- :: Bardzo dobra odporność na alkalia
- :: Wypełnia i łączy ubytki i pęknięcia
- :: Zapobiega przenikaniu wody

Smooth BLOCFIL™ Premium to gęsty, w 100% akrylowo-lateksowy wypełniacz do porowatych bloczków betonowych.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
SBPR00	Niska (65 g/L)	40 g/L

**Smooth BLOCFIL™**

- :: Wypełnia i łączy ubytki i pęknięcia
- :: Zapobiega przenikaniu wody
- :: Poprawia wygląd

Smooth BLOCFIL™ Select to gęsty lateksowy wypełniacz do porowatych bloczków betonowych

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
SBSL00	Bardzo niska (50 g/L)	35 g/L

METAL

**BLOC-RUST®**

- :: Doskonała odporność na korozję
- :: Doskonałe przyleganie
- :: Bardzo dobre krycie

BLOC-RUST® Premium to podkład antykorozyjny do metali żelaznych *Dostępny jako Red Oxide (do bardzo żardzewiających i ciemnych kolorów) i Biały (do mało żardzewiających i jasnych powłok wierzchnich).*

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
BRPR00-2-WH BRPR00-2-RO	Bardzo niska (13 g/L wg ISO)	40 g/L

**ULTRASHIELD® Galvanized Metal**

- :: Doskonała przyczepność i właściwości aplikacyjne
- :: Dobra odporność na korozję

ULTRASHIELD® Galvanized Metal to wysokiej jakości jednoskładnikowy podkład akrylowy na bazie wody o bardzo niskiej zawartości LZO i słabym zapachu.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
ULGM00	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L

*UWAGA: “Zero LZO” oznacza “Bez dodatku rozpuszczalników organicznych” (Śladowe ilości LZO mogą występować w postaci resztkowych komponentów innych składników. Dunn-Edwards stosuje barwniki Zero LZO; inne dodatki mogą zwiększyć emisję LZO.)



Specjalistyczne

Farby

SPECJALISTYCZNE



ULTRASHIELD®
Satyna i Połysk

- :: Odporne na uszkodzenia
- :: Szybkoschnące, można dotykać po niecałych 30 minutach

ULTRASHIELD® **Satyna i Połysk** to bardzo mocne farby akrylowo-uretanowe, Zero LZO, o bardzo słabym zapachu, jednoskładnikowe, na bazie wody.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Satyna	ULSH40	0 g/L (w dostawie)	0 g/L
Połysk	ULSH60		



ULTRASHIELD®
DTM Półpołysk

- :: Bezpośrednio na metal (DTM) na powierzchnie stalowe
- :: Doskonała przyczepność i odporność na korozję

ULTRASHIELD® **DTM Półpołysk** to bardzo mocna farba akrylowo-uretanowa, Zero LZO, o bardzo słabym zapachu, jednoskładnikowa, na bazie wody.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Półpołysk	ULDM50	0 g/L (w dostawie)	0 g/L



ENDURALASTIC® 10

- :: Wspaniała elastyczność i rozciągliwość
- :: Doskonałe właściwości łączenia pęknięć
- :: Uszczelnia przed deszczem niesionym przez wiatr

ENDURALASTIC® **10** to specjalistyczna powłoka malarska do ścian, ultra premium, w 100% akrylowo-elastomerowa, idealna do obiektów mieszkalnych, bloków, szkół, szpitali i projektów komercyjnych.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	EDLX10	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L



ENDURALASTIC® 5

- :: Doskonała elastyczność i rozciągliwość
- :: Bardzo dobre właściwości łączenia pęknięć włosowatych
- :: Uszczelnia przed deszczem niesionym przez wiatr

ENDURALASTIC® **5** to specjalistyczna powłoka malarska do ścian, premium, w 100% akrylowo-elastomerowa, idealna do obiektów mieszkalnych, bloków, szkół, szpitali i projektów komercyjnych.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	EDLV10	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L



AQUAFALL®

- :: Doskonała przyczepność do ocynkowanych kanałów grzewczych, przewodów owiniętych folią, dźwigarów stalowych, murów i drewna
- :: Doskonałe pokrycie, wydajność i łatwość nakładania

AQUAFALL® to linia szybko schnących powłok klasy premium w technologii uwodnionej suchej mgły, przeznaczonych do sufitów we wnętrzach i innych powierzchni podwieszanych.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Flat	AQUA10	Bardzo niska (35 g/L)	10 g/L
Eggshell	AQUA30	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L
Semi-Gloss	AQUA50		



Ściany: Fresh Snow DET679

SPECJALISTYCZNE



VIN-L-STRIPE®

- :: Schnie bardzo szybko i ma doskonałą przyczepność
- :: Wyjątkowa odporność na warunki atmosferyczne, pojazdy na oponach i ruch pieszny

VIN-L-STRIPE® to szybko schnąca akrylowa farba klasy premium na bazie wody do stosowania na drogach asfaltowych i betonowych, krawężnikach, parkingach, dojazdach i płytach lotniskowych.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	VSZM10	70 g/L (w dostawie)	15 g/L



ENDURAGLOSS®

- :: Znakomita odporność na korozję i ścieranie
- :: Doskonała trwałość po nałożeniu na podkład antykorozyjny

ENDURAGLOSS® to wewnętrzno-zewnętrzna emalia silikonowo-alkidowa klasy premium do zagruntowanych blach narażonych na trudne warunki.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Połysk	42-53A	400 g/L (w dostawie)	175 g/L



ARISTOGLO®

- :: Doskonale nakłada się pędzlem
- :: Doskonała płynność i wypoziomowanie
- :: Znakomite krycie i odporność na ścieranie

ARISTOGLO® to ognioodporna emalia alkidowa klasy premium, do zagruntowanych powierzchni we wnętrzach gdzie bezpieczeństwo pożarowe stanowi wyzwanie.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Półpołysk	74A	350 g/L (w dostawie)	125 g/L



SYN-LUSTRO®

- :: Doskonale nakłada się pędzlem
- :: Doskonała płynność i wypoziomowanie

SYN-LUSTRO® to szybko schnąca emalia alkidowa klasy premium, przeznaczona do stosowania na powierzchniach metalowych do ochrony przed korozją.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Półpołysk	9A	370 g/L (w dostawie)	160 g/L
Połysk	10A	390 g/L (w dostawie)	170 g/L



Water-Based
SYN-LUSTRO®

- :: Doskonałe zachowanie połysku
- :: Odporność na korozję i przywieranie

Water-Based SYN-LUSTRO® to szybko schnąca farba akrylowa na bazie wody, klasy premium, do stosowania na zagruntowanych metalach żelaznych i nieżelaznych.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Półpołysk	W9	100 g/L (w dostawie)	60 g/L
Połysk	W10		



PREP-WALL™

- :: Tworzy gładką i obrabialną mechanicznie powierzchnię
- :: Minimalizuje różnicę faktur powstających na suchym tynku

PREP-WALL™ to profesjonalny środek kondycjonujący, przeznaczony do powierzchni wewnętrznych, poprawiający jakość wykończenia suchego tynku.

POŁYSK	MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
Mat	PRWL00	Bardzo niska (25 g/L)	10 g/L

Podkłady



KRYCIE
PLAM



WIĄZANIE
KRĘDY



MUR/
WIĄZANIE



METAL
GALWANIZOWANY



WIELE
POWIERZCHNI



METAL

PREMIUM



BLOCK-IT®

- :: Blokuje uporczywe zabrudzenia
- :: Doskonałe przyleganie
- :: Dobry do obróbki mechanicznej

BLOCK-IT® **Premium** to doskonale kryjący podkład blokujący plamy i inne zabrudzenia.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS SVOC
BIPR00	Bardzo niska (12 g/L wg metody ISO)	6 g/L

SELECT



SURFACO®

- :: Doskonała przyczepność do powierzchni kredowych i wapiennych
- :: Dobra odporność na alkalia i wykwyty
- :: Słaby zapach

SURFACO® **Select** to podkład wiążący kredę który zapewnia doskonałą przyczepność do uprzednio malowanych powierzchni kredowych i wapiennych.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
SFSL00	10 g/L (w dostawie)	3 g/L

SPECJALISTYCZNE



SUPER-LOC®

- :: Doskonałe przyleganie
- :: Doskonała odporność na alkalia i wykwyty
- :: Łatwy do nakładania

SUPER-LOC® to wysokiej klasy podkład do muru oraz podkład wiążący warstwę dekoracyjną z trudnymi do malowania powierzchniami.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
SLPR00	Bardzo niska (50 g/L)	25 g/L



ULTRASHIELD®
Galvanized Metal

- :: Doskonała przyczepność i właściwości aplikacyjne
- :: Dobra odporność na korozję

ULTRASHIELD® **Galvanized Metal Primer** to wysokiej klasy jednoskładnikowy podkład akrylowy na bazie wody o bardzo niskim LZO i bardzo słabym zapachu.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
ULGM00	Bardzo niska (50 g/L)	20 g/L



ULTRASHIELD®
Multi-Surface

- :: Znakomita przyczepność na trudnych do malowania powierzchniach
- :: Wspaniałe zakrywanie zabrudzeń

ULTRASHIELD® **Multi-Surface Primer** to wysokiej klasy jednoskładnikowy podkład akrylowy na bazie wody, z zerową zawartością LZO i bardzo słabym zapachu.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
ULMS00	0 g/L (as supplied)	0 g/L



ULTRASHIELD®
DTM Gray

- :: Doskonała przyczepność i odporność na korozję
- :: Bardzo słaby zapach

ULTRASHIELD® **DTM Gray Primer** to wysokiej klasy jednoskładnikowy podkład akrylowo-uretanowy na bazie wody, z zerową zawartością LZO.

MATERIAŁ	MAKSYMALNA ZAWARTOŚĆ LZO	MAKS RAVOC
ULDM00	0 g/L (w dostawie)	0 g/L

PRZEWODNIK WYBORU FARB

NAZWA PRODUKTU	POZIOM LZO*	KLASA	MATERIAŁ						
WEWNĘTRZNE			MAT	AKSAMIT	PÓŁMAT	SATYNA	PÓŁPOŁYSK	POŁYSK	WYS. POŁYSK
EVEREST®	Zero LZO	●	EVER10	EVER20	EVER30		EVER50		
SUPREMA®	50 g/L	●	SPMA10	SPMA20	SPMA30	SPMA40	SPMA50		
SPARTAWALL®	Mat = 15 g/L Inne = Zero LZO	●	SWLL10	SWLL20	SWLL30	SWLL40	SWLL50		
SPARTAZERO®	Zero LZO	●	SZR010	SZR020	SZR030	SZR040	SZR050		
DURAFLO®	50 g/L	●					DURA50	DURA60	
ULTRA-SCRUB®	50 g/L	●	ULSB						
QUIK-WALL®	50 g/L	●	QKWL						
ACRI-WALL®	4-5 g/L	●	ACWC10 ACWL10 (RTU)		ACWL30		ACWL50		
SUPER-WALL®	50 g/L	●	SWLR10						
CONTRACTOR'S EDGE® MAINTENANCE	50 g/L	●	PMCE10		PMCE30		PMCE50		
ZEWNĘTRZNE									
EVERSHIELD®	50 g/L	●	EVSH10	EVSH20	EVSH30	EVSH40	EVSH50	EVSH60	
SPARTASHIELD®	45-50 g/L	●	SSHL10 SSHV10	SSHL20	SSHL30	SSHL40	SSHL50	SSHL60	
ACRI-HUES®	40-50 g/L	●	ACHS10		ACHS30		ACHS50		
ACRI-BUILD®	50 g/L	●	ACBL10						
WEWNĘTRZNE/ZEWNĘTRZNE									
ARISTOSHIELD®	50 g/L	●			ASHL30		ASHL50		ASHL70
VERSA Series	50 g/L	●	W6240	W6230		W6250	W6160	W6220	
SPECJALISTYCZNE									
ULTRASHIELD® Satyna i Połysk	Zero LZO					ULSH40		ULSH60	
ULTRASHIELD® DTM Półpołysk	Zero LZO						ULDMS0		
ENDURALASTIC® 5	50 g/L		EDLV10						
ENDURALASTIC® 10	50 g/L		EDLX10						
AQUAFALL®	35-50 g/L		AQUA10		AQUA30		AQUA50		
ENDURAGLOSS®	400 g/L							42-53A	
VIN-L-STRIPE®	70 g/L		VSZM10						
ARISTOGLO®	350 g/L						74A		
SYN-LUSTRO®	370-390 g/L						9A	10A	
WATER-BASED SYN-LUSTRO®	100 g/L						W9	W10	
PREP-WALL™	25 g/L		PRWL00						

● ULTRA-PREMIUM

● PREMIUM

● PROFESJONALNE

PRZEWODNIK WYBORU PODKŁADÓW

NAZWA PRODUKTU	POZIOM LZO*	PODŁOŻA	MATERIAŁ
WEWNĘTRZNE			
VINYLASTIC® Premium	4 g/L	NOWY SUCHY TYNK	VNPR00
VINYLASTIC® Select	Zero LZO	NOWY SUCHY TYNK	VNSL00
VINYLASTIC® Plus	95 g/L	GŁADŹ SZPACHLOWA	VNPL00
INTER-KOTE® Premium	Zero LZO	DREWNO / PILŚNIA / PŁYTA ŚCIENNA	IKPR00
ZEWNĘTRZNE			
EZ-PRIME® Premium	50 g/L	SEKWOJA / CEDR	EZPR00
WEWNĘTRZNE/ZEWNĘTRZNE			
ULTRA-GRIP® Premium	50 g/L	WIELE POWIERZCHNI	UGPR00
ULTRA-GRIP® Select	3 g/L	WIELE POWIERZCHNI	UGSL00
EFF-STOP® Premium	20 g/L	MUR / KAMIEŃ	ESPR00
EFF-STOP® Select	50 g/L	MUR / KAMIEŃ	ESSL00
FLEX-PRIME® Select	50 g/L	MUR / ODPORNY NA PĘKNIĘCIA	FPSL00
Smooth BLOCFIL™ Premium	65 g/L	BLOCZEK BETONOWY	SBPR00
Smooth BLOCFIL™ Select	50 g/L	BLOCZEK BETONOWY	SBSL00
BLOC-RUST® Premium	50 g/L	METALE ŻELAZNE	BRPR00
ULTRASHIELD® Galvanized Metal	50 g/L	METALE GALWANIZOWANE	ULGM00
SPECJALISTYCZNE			
BLOCK-IT® Premium	50 g/L	BLOKOWANIE ZABRUDZEŃ/PLAM	BIPR00
SURFACO® Select	10 g/L	WIĄZANIE KREDY	SFSL00
SUPER-LOC®	50 g/L	MUR / WIĄZANIE	SLPR00
ULTRASHIELD® Galvanized Metal	50 g/L	METALE GALWANIZOWANE	ULGM00
ULTRASHIELD® Multi-Surface	Zero LZO	WIELE POWIERZCHNI	ULMS00
ULTRASHIELD® DTM Gray	Zero LZO	BEZPOŚREDNIO NA METAL / DTM	ULDMS0

*Dokładną zawartość LZO w produkcie podano w karcie technicznej każdego produktu, którą można znaleźć na stronie dunnedwards.com



ZDJĘCIA: Kolory farb przedstawione na zdjęciach w tej broszurze wyglądają inaczej niż na rzeczywistych powierzchniach. Procesy fotograficzne i oświetlenie zmieniają kolory.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Ściany: Silent Breath DE5714 • Wykończenie: White DEW380

ZDJĘCIE NA ODWROTCIE: Elewacja: Whisper DEW340

Obserwuj nas



@dunnedwardspl



/dunnedwardspl



@dunnedwardspl



/dunnedwards

DUNN-EDWARDS CORPORATION

4885 East 52ND Place, Los Angeles, CA 90058

(888) DE PAINT (337-2468) | dunnedwards.pl

Dunn-Edwards® i The #1 Choice of Painting Professionals® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dunn-Edwards Corporation.
©2017 Dunn-Edwards Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. ESL1014 • 8M 02/17



**THE #1 CHOICE OF
PAINTING PROFESSIONALS®**